

FICHA TECNICA ALICON-FOAM

Desengrasante/Espumante para la industria conservera

Desengrasante alcalino polivalente para el mantenimiento general de sus instalaciones, en especial en industria conservera.

Penetra y ablanda grasas adheridas y todo tipo de aceites y suciedades

Totalmente inodoro, inofensivo para las gomas, pinturas y plásticos.

MODO DE EMPLEO

Llenar la botella de nuestra lanza espumógena con Alicon-Foam y regular la dosificación entre un 5/7%, dependiendo de la espuma deseada. Aplicar mediante un equipo de presión, dejar actuar al producto unos minutos y aclarar abundantemente con agua.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20 °C: Líquido

Color: Rojo fluorescente

Olor: Inodoro Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 100 °C

Presión de vapor a 20 °C: 2350 Pa

Presión de vapor a 50 °C: 12381 Pa (12,38 kPa)

Densidad a 20 °C: 1047 kg/m³

pH: 10

Propiedad de solubilidad: Muy soluble en agua

Punto de inflamación:

C.O.V. (Suministro):

No inflamable
0 % peso

Reglamento (CE) nº648/2004 sobre detergentes:

De acuerdo a este reglamento el producto cumple lo siguiente:

Los tensoactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.

Producto recomendado para la limpieza en industria alimentaria.

